



Montageanweisung

Bitte lesen Sie vor Gebrauch und Montage Ihrer erworbenen Seitenmarkise die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für eventuelle spätere Fragen auf.

WSG Seitenmarkisen sind weitgehend wartungsfrei. Sollten dennoch Störungen an der Markise auftreten, benachrichtigen Sie uns oder Ihren Fachhändler umgehend, versuchen Sie nie Störungen selbst zu beheben.

Verletzungsgefahr

Bei sachgemäßer Behandlung besteht keine Verletzungsgefahr, da keinerlei Zug- oder Druckmomente auf der Markise lasten.

Haftungsausschluss

Für unsachgemäße Montage oder Handhabung des Gerätes übernehmen wir keine Haftung

Bedienungshinweise

Die Seitenmarkise ist ein Sonnen-, Wind- und Sichtschutz. Bei starkem Wind ist die Markise einzufahren. Änderungen an der Markise sind zu unterlassen, da die Markise durch Veränderungen die Garantie verliert.

Der Stoffbezug besteht aus Acrylgewebe, welches UV-beständig, wasserabweisend und reißfest ist, und kann bei Bedarf mit Wasser (lauwarm) abgewaschen werden. Es sollten keine Seifenlaugen, bzw. Reinigungsmittel verwendet werden.

Durch Lösen des Klettverschlusses an der Wandbefestigung, kann die Markise ausgehängt werden.

WSG – ALLGÄU
Landhausstrasse 28
D - 88299 Leutkirch

Telefon: +49 7561 9759940
Telefax: +49 7561 71810

Email: info@wsg-allgaeu.de
Web: www.wsg-allgaeu.de



Gelieferte Teile:

- Wandbefestigungsleiste als U-Profil
- Seitenmarkise
- Befestigungsmaterial
 - 3 Dübel Durchmesser 10 mm
 - 3 Schrauben Länge 90 mm
 - Abstandsklotz

ACHTUNG: Die beigelegten Dübel und Schrauben eignen sich nicht für die Befestigung an Wänden mit außen angebrachten Isolierungen.

Bitte überprüfen Sie die Lieferung auf Transportschäden, sowie auf Vollständigkeit. Sollten Probleme hierbei auftreten, benachrichtigen Sie umgehend Ihren Lieferanten.

Benötigtes Werkzeug

- Bohrmaschine
- Steinbohrer oder Holzbohrer Durchmesser 10 mm
- Schraubenschlüssel 13 mm
- Wasserwaage
- Kennzeichnungsstift

Montageanweisung

1. Nach dem Auspacken der Markise, entnehmen Sie den Abstandsklotz und legen Sie diesen an den Punkt an dem Sie die Markise befestigen wollen auf den Boden **siehe Zeichnung Punkt 2**

Nun nehmen Sie die separat in der Verpackung liegende Wandleiste U-Schiene) mit eingeschraubten Kloben, (nach oben schauend), und stellen diese auf den Abstandsklotz. Nehmen Sie Ihre Wasserwaage, legen diese vertikal an die Wandleiste und legen die Wandleiste ins Wasser. Nachdem die Wandleiste im Wasser liegt, kennzeichnen Sie durch



einen Stift, die Bohrlöcher, welche sich in der Wandleiste befinden, an der Wand. Bohren Sie nun mit einem 10 mm Bohrer die gekennzeichneten Löcher in die Wand. **Siehe Zeichnung Punkt 2.**

Setzen Sie nun die 10 mm Dübel in die vorgebohrten Löcher.

2. Drehen Sie nun die Wandleiste mit den drei beiliegenden Schrauben mit dem Schraubenschlüssel 13 mm in die vorhandenen Wanddübel.
3. Hängen Sie nun die Markise in die angeschraubte Wandleiste in der die Kloben nach oben schauen, gemäß **Zeichnung Punkt 4** ein
4. Endfernen Sie nun den Befestigungsgurt von der Markise.
5. Verbinden Sie die beidseitigen Klettverschlüsse der Markise mit dem jeweiligen Klettverschluß der Wandbefestigung.
6. Nun können Sie die Markise entfalten und wieder einfahren. Sie können die Markise durch das Bremsräder an jeder X - beliebigen Stelle arretieren.
7. Die Montage ist nun beendet und Sie können Ihren neuen Sonnen-, Sicht- und Windschutzmarkise in aller Ruhe genießen.
8. Siehe Video und Montagevideo auf unserer Homepage



Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß, Erholung und Freude mit Ihrer neuen flexiblen Seitenmarkise.

Ihr WSG-Allgäu Team

WSG – ALLGÄU
Landhausstrasse 28
D - 88299 Leutkirch

Telefon: +49 7561 9759940
Telefax: +49 7561 71810

Email: info@wsg-allgaeu.de
Web: www.wsg-allgaeu.de